



390 XP®

Eine besonders leistungsstarke Kettensäge. Motor und Vibrationsdämpfungselemente sind für Arbeiten mit grosser Schneidusrüstung dimensioniert. Smart Start® mit Dekompressionsventil vereinfacht den Startvorgang. LowVib®, vibrationsgedämpfter Vergaser, Air Injection™, Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss und einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf sowie seitliche Kettenspannvorrichtung sind weitere Merkmale dieser Säge.



AIR INJECTION™


Air Injection™ ist ein Zentrifugal-Reinigungssystem das für längere Einsatzzeiten zwischen den Filterreinigungen und für weniger Verschleiss sorgt.



LOWVIB®

LowVib® sind effektive Dämpfungselemente, welche Vibrationen reduzieren und somit Arme und Hände schonen.

BESCHRIEB	
Hubraum	87.9 cm ³
Leistung	4.8 kW
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	5.8/7 m/s ²
Schalldruck am Ohr des Bedieners	107.5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	118 dB(A)
Kettenteilung	3/8"
Empfohlene Schwertlänge, min-max	45-70 cm
Gewicht exkl. Schneidusrüstung	7.1 kg



DREITEILIGE KURBELWELLE

Geschmiedete dreiteilige Kurbelwelle für maximale Verschleissfestigkeit bei anspruchsvollsten Arbeiten.



EINSTELLBARE ÖLPUMPE

Eine einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf, versorgt das Schwert und die Kette mit der richtigen Schmierölmenge.

IHR HUSQVARNA HÄNDLER:

Baumarep AG
 Alte Landstrasse 177 - 3900 Brig-Glis
 tel. +4127 923 25 64 - fax +4127 923 68 48
 info@baumarep.ch - www.baumarep.ch

Leistungsangaben entsprechen der durchschnittlichen Nettoleistung eines typischen Motors bei einer bestimmten Drehzahl. Messung erfolgt gemäss SAE-Standard J1349/ISO1585. Tatsächliche Ausgangsleistung abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen Einflüssen.