



Husqvarna®



555RXT

Der Husqvarna 555RXT ist ein ausserordentlich leistungsstarker Freischneider für besonders anspruchsvolle Bedingungen. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Der lange Schaft und das um 35 Grad angewinkelte Getriebe sorgen für eine angenehme Arbeitsposition und erleichtern die Arbeit. Überaus niedrige Vibrationen dank LowVib®.



GRASWINKELGETRIEBE

Das Getriebe wurde so konstruiert, dass ein hohes Drehmoment zur Verfügung steht und die Schneidausrüstung parallel zum Boden geführt wird. So lassen sich die besten Schnittergebnisse erzielen.



VERSTELLBARE LENKSÄULE

Die verstellbare Lenksäule sorgt für bequemen Griff und ermöglicht komfortables Arbeiten in natürlicher Position.



X-TORQ®

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen.



LANGES FÜHRUNGSROHR

Das lange Führungsrohr mit der grossen Reichweite erleichtert das Grasschneiden und sorgt für besten Komfort.

BESCHRIEB

Hubraum	53.3 cm ³
Leistung	2.8 kW
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.5/1.6 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/ rechter Handgriff	1.5/1.6 m/s ²
Schalldruck am Ohr des Bedieners	101 dB(A)
Garantiert Schallleistungspegel (LWA)	121 dB(A)
OEM Trimmerkopf	T55X M12
OEM Grassmesser	Multi 350-3
OEM Gurt	Tragegurt Balance XT
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	9.2 kg

IHR HUSQVARNA HÄNDLER:

Baumarep AG

Alte Landstrasse 177 - 3900 Brig-Glis

tel. +41 27 923 25 64 fax +41 27 923 68 48

info@baumarep.ch - www.bbaumarep.ch

Leistungsangaben entsprechen der durchschnittlichen Nettoleistung eines typischen Motors bei einer bestimmten Drehzahl. Messung erfolgt gemäss SAE-Standard J1349/ISO 1585. Tatsächliche Ausgangsleistung abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen Einflüssen.