



310

Mähroboter der neuen Generation mit 4 Rädern für grössere und komplexere Rasenflächen. Eignet sich für mittelgrosse Rasenflächen bis zu 1000 m² und ist in der Lage, Neigungen von bis zu 40 % zu bewältigen. Die intelligente Technologie führt den Mähroboter automatisch durch schmale Passagen. Das intuitive Menüsystem ermöglicht eine individuelle Einstellung der Mähzeiten. Solange Vorrat.

BESCHRIEB	
Maximale Flächenkapazität	1000 m ² +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Farbe	Granitgrau
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Energieverbrauch beim Schneiden	25 W
Mähsystem	3 rotierende rasiermesserscharfe Klingen
Schallpegel	58 dB(A) gemessen, 60 dB(A) garantiert
Alarm	Mittel
PIN-Code	ja
Gewicht	9 kg



ZUVERLÄSSIGKEIT

Beim automatischen Rasenmähen kommt es auf die Zuverlässigkeit an. Husqvarna hat ihr Mäherkonzept während 20 Jahren weiterentwickelt, um die höchste Zuverlässigkeit, Qualität und die besten Schnittresultate mit einem Minimum an Unterstützung zu erzielen.



EXZELLENTES SCHNITTRESULTATE

Dank dem freien Bewegungsmuster des Husqvarna Automower® ist der Rasen perfekt gemäht und ein wunderschönes, teppichähnliches Aussehen wird erzielt. Die rasiermesserscharfen Klingen schneiden das Gras sanft von allen Seiten, wodurch das Gras dichter wächst. Das Mooswachstum wird stark vermindert.



LEISE

Dank des einzigartigen Mähsystems arbeitet der Automower® sehr diskret und leise - wann immer Sie es wünschen.



EINZIGARTIGES SCHNITTSYSTEM

Husqvarna Automower® schneidet nur ein bisschen ab, das aber häufig, was einen hübschen und gesunden Rasen garantiert. Er ist ausgerüstet mit scharfen, rasiermesserähnlichen Klingen, die aus solidem C-Stahl hergestellt sind und auf einem robusten Mähscheibensystem montiert sind. Dies gewährleistet eine effiziente Funktionalität und extrem geringen Energieverbrauch.

IHR HUSQVARNA HÄNDLER:

Baumarep AG
Alte Landstrasse 177 - 3900 Brig-Glis
tel. +4127 923 25 64 - fax +4127 923 68 48
info@baumarep.ch - www.baumarep.ch

Leistungsangaben entsprechen der durchschnittlichen Nettoleistung eines typischen Motors bei einer bestimmten Drehzahl. Messung erfolgt gemäss SAE-Standard J1349/ISO1585. Tatsächliche Ausgangsleistung abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen Einflüssen.